Заявка для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Приложение 2

МУЗ "Городская больница №4"

600020, г. Владимир, ул. Каманина, д.6, тел./факс 32 - 72 - 92, gorbol4@ gorbol4.elcom.ru

№ лота	Наименование товара, работ, услуг	Код по общероссийскому классификатору продукции	Единица измерения	Объем поставки	Критерии оценки заявки на участие в торгах				Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)	Источник финансирования	
					Цена за ед., руб.	Начальная цена контракта	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания.		Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IV квартал 2008 год										
1	**Каток гладильный ЛГ-14 люкс** Производительность (при начальной остаточной влажности 25 % и конечной не более 10 %), кг/ч - 25 Вид обогрева - электрический Диаметр валка, мм - 210 Скорость глажения, м/мин - 3,0 Ширина зоны глажения, мм - 1400 Максимальная температура поверхности глажения, °С - 200 Номинальная мощность, кВт: элементов нагрева - 4,5, привода 0,18 Габаритные размеры (с упаковкой), мм: длина - 2090 (2400), ширина 890 (900), высота 1050 (1400) Масса, кг - 320 Для обмотки вала использована пружинная обмотка SPRINGPRESS (производство Бельгия)	48 5531	Шт.	1	127 500	127500	ла. Доставка в ЛПУ, разгрузка, подготовка места к монтажу, установка на место монтажа, монтаж и пусконаладка в соответствии ели. Обеспечение гарантии завода-изготовителя на протяжении всего срока гарантии.	Соответствует сертификату качества, гарантия 1 год	Безналичный расчет, январь 2009 года		127500
	Машина сушильная ЛС-10 Р Предназначена для сушки белья с начальной остаточной влажностью 50 %. Выпускается с барабаном из нержавеющей стали, встроенным вентилятором, фильтром очистки воздуха. Оснащена двумя двигателями, реверсатором и регулятором температуры. Загрузочная масса, кг - 10 Вид обогрева - электро Производительность кг/час - 36 Геометрический объем внутреннего барабана, л - 245 Номинальная мощность, кВт: Электродвигателя привода/ с реверсом (электродвигателя вентилятора) - 1,1/2,2 Элементов нагрева - 15 Габаритные размеры (в упаковке), мм: Длина - 875 (1100), Ширина - 885 (1200), Высота - 1835 (2150) Масса (в упаковке), кг - 330 (500) Диаметр выхлопного патрубка,мм - 200 Напряжение электросети, В - 380	48 5541	Шт.	1	140 800	140800					140800

	Стиральная машина Л-15-322 Люкс Оснащена частотным регулируемым приводом, что обеспечивает плавность разгона и торможения барабана, а также увеличивает долговечность изделия. Облицовка и наружный барабан выполнены из нержавеющей стали. Загрузочная масса , кг – 15 Геометрический объем внутреннего барабана, л – 150 G-фактор/ обороты обарабана, об/мин: при стирке – 0,7-0,8 / 49, при отжиме – 120/650 Вид обогрева – электр. Номинальная мощность, кВт: электродвигателя привода – 3, элементов нагрева – 18 Остаточная влажность после отжима, % - 60 Вид управления технологическим процессом – автомат Габаритные размеры (в упаковке), мм: длина – 1025(1250), ширина – 800 (1000), высота – 1250 (1550) Масса (в упаковке), кг – 340(440) Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг – 0,7 Удельный расход воды, л/кг – 30 Подвод холодной и горячей воды , Ду, мм – 15 Слив, Ду, мм – 40 Давление холодной и горячей воды, МПа – 0,2-0,4 Напряжение электросети, В (3 ф) – 380	48 5513	Шт.	1	218 200	218200	В теч. 14 дней после заключения договора, но за 7 дней до окончания квартала с требованиями завода-изготовит				218200
X	***Всего:***		**X**	**X**	**X**	**486500**	**X**	**X**	**X**	**X**	**486500**

Главный врач В.Н. Иваненко

Главный бухгалтер А.Е. Анашкина

Зам. главного врача по ЭВ О.Г. Марикуца